



ALIMENTADORES

A Metalomarão tem 4 tipos de Alimentadores para a regulação do fluxo dos diversos tipos de materiais.

Os Alimentadores Pré-crivadores APC e APV são indicados para a alimentação primária de britadores, o fluxo de material a britar faz-se através da regulação de massas, no centro mecânico no modelo APC e nos moto-vibradores no modelo APV, são compactos, robustos e eficientes.


O Alimentador Vibrante AV é capaz de uma alimentação secundária uniforme, de fácil aplicação, caixa vibrante robusta e acionados por moto-vibradores externos de fácil regulação.

O Alimentador de Tela AT é utilizado principalmente na retoma de materiais finos e húmidos, normalmente equipado com moto-variador para regular com facilidade o fluxo de alimentação.


ALIMENTADORES



Alimentadores		Potência (kW)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Produção (t/h)	Peso (kg)
APC	11.45	18.5	1150	4500	200 - 400	6480
	12.55	22	1250	5500	400 - 600	7480
	15.65	30	1500	6500	600 - 800	10040
APV	07.25 I	2x2.5	700	2500	100 - 150	2300
	07.25 II					2660
	09.35 I	2x3.8	900	3500	200 - 250	3550
	09.35 II					3725
	11.45 I	2x7.1	1150	4500	300 - 450	5260
	11.45 II					5515
AV	06.10	2x0.65	600	1000	100 - 150	285
	08.13	2x1.1	800	1300	200 - 250	530
	10.15	2x1.6	1000	1500	300 - 400	715
	12.20	2x2.2	1250	2000	400 - 500	1475
AT	06.20	1.5 - 2.2	650	2000	50 - 200	1250
	08.25	2.2 - 3	800	2500	75 - 300	1450
	10.30	3 - 4	1000	3000	100 - 400	2000







Notas: Outras Medidas Sob Consulta. Valores de Produção dependentes do Material.



















METALOMARÃO

Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048 Apartado 78 4600-642 Gondar - Amarante | **Portugal** **T** +351 255 420 580 **F** +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15′14.93″N Longitude: 8° 1′56.22″W