



CRIBAS

Las Cribas Metalomarão están preparadas para funcionar en las más adversas condiciones ambientales, operando por vía seca o vía húmeda según las necesidades de cada proyecto. Una buena selección de la amplitud y rotación junto a la robustez de la construcción garantizamos su eficiencia. La selección de las mallas a aplicar depende del tipo y granulometrías de los materiales a procesar.

Disponen de un sistema de pesos en la extremidad del centro mecánico que puede ser regulado para una mayor o menor amplitud.

También se caracterizan por su simplicidad constructiva además de ofrecer un rendimiento eficiente.

Las Cribas pueden ir con lubricación a masa y/o con lubricación con aceite, dependiendo de la gama de cribas a utilizar.

CRIBAS



CRIBAS	Dimensiones (mm)	Área (m ²)	Potência (kW)	Peso (kg)			Rotación (rpm)
				2 Decks	3 Decks	4 Decks	
CR.30.12	3000x1250	3.8	11	2500	2750	3000	750 – 1050
CR.40.15	4000x1500	6	15 – 18.5	4250	4875	5500	750 – 1050
CR.45.18	4500x1800	8	18,5 – 22	5750	6750	7750	750 – 1050
CR.50.20	5000x2000	10	18.5 – 22	6250	7500	8750	750 – 1050
CR.60.20	6000x2000	12	22 – 30	7500	9000	10500	750 – 950
CR.66.21	6600x2100	13.8	30 – 37	7750	10000	-	750 - 950
CR.72.24	7200x2400	17.3	2x18.5 – 2x22	9740	12820	-	750 - 950

Notas: Outras Medidas bajo Consulta.



METALOMARÃO
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01|Data:2015.09