



CRIBLES

Les cribles Metalomarão sont construit pour fonctionner dans les conditions ambiantes les plus adverses, par voie sèche ou sous eau selon les nécessités du projet. Une amplitude et rotation correcte garantissent sont efficacité. Les grilles sont sélectionner en fonction du type et granulométrie du matériel a sélectionner.

A chaque extrémité de l'axe se trouvent des balourds réglables pour ajuster l'amplitude.

Ils se caractérisent par leurs simplicité de construction allié a une performance efficace.

Les cribles Metalomarão peuvent être lubrifiés par graisse et/ou huile selon la gamme du crible.

CRIBLES



CRIBLES	Dimension (mm)	Surface (m ²)	Puissance (kW)	Poids (kg)			Rotation (rpm)
				2 Decks	3 Decks	4 Decks	
CR.30.12	3000x1250	3.8	11	2500	2750	3000	750 – 1050
CR.40.15	4000x1500	6	15 – 18.5	4250	4875	5500	750 – 1050
CR.45.18	4500x1800	8	18,5 – 22	5750	6750	7750	750 – 1050
CR.50.20	5000x2000	10	18.5 – 22	6250	7500	8750	750 – 1050
CR.60.20	6000x2000	12	22 – 30	7500	9000	10500	750 – 950
CR.66.21	6600x2100	13.8	30 – 37	7750	10000	-	750 - 950
CR.72.24	7200x2400	17.3	2x18.5 – 2x22	9740	12820	-	750 - 950

Notes: Autres dimensions disponibles sur demande



METALOMARÃO
Equipamentos para a indústria extrativa, S.A.

Rua de Mem Gundar, nº1048
Apartado 78
4600-642 Gondar - Amarante | Portugal

T +351 255 420 580
F +351 255 420 589

geral@metalomarao.pt
www.metalomarao.pt

GPS: Latitude: 41°15'14.93"N
Longitude: 8° 1'56.22"W

E01|Data:2015.09